

G M	T L	メンバー

2024年3月29日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
業務統括室 総務グループ 殿

福島第一原子力発電所

一般廃棄物処理他業務報告書（固定分） ・ （変動分）

3 月 分

配 布 先	部 数	承 認	確 認	作 成
総務グループ殿	1部			

一般廃棄物放射線測定記録簿 (3月1日(金)可燃物搬出分)

測定日時	2024年 2月28日(水) 9 : 30 ~ 10 : 30			東電担当者	
測定場所	福島第一原子力発電所 協力企業棟ゴミ集積所			作業責任者	
測定器	シンチレーション : F1-SC-092		GM計数管 : F1-GMAD-473	測定者	

バックグラウンド(BG) : 0.06 μ Sv/h
60 cpm

時定数 : BG測定時 30 sec
物品測定時 10 sec

換算定数 : 7.31×10^{-3}

表面汚染密度 : (測定cpm-BGcpm) × 換算定数
(検出限界値 : 0.45)

可燃				可燃				可燃				可燃			
No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度		No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度		No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度		No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度	
		(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)
1	0.06	60	<0.45	51				101				151			
2	0.06	60	<0.45	52				102				152			
3	0.06	60	<0.45	53				103				153			
4	0.06	60	<0.45	54				104				154			
5	0.06	60	<0.45	55				105				155			
6	0.06	60	<0.45	56				106				156			
7	0.06	60	<0.45	57				107				157			
8	0.06	60	<0.45	58				108				158			
9	0.06	60	<0.45	59				109				159			
10	0.06	60	<0.45	60				110				160			
11	0.06	60	<0.45	61				111				161			
12	0.06	60	<0.45	62				112				162			
13	0.06	60	<0.45	63				113				163			
14	0.06	60	<0.45	64				114				164			
15	0.06	60	<0.45	65				115				165			
16	0.06	60	<0.45	66				116				166			
17	0.06	60	<0.45	67				117				167			
18	0.06	60	<0.45	68				118				168			
19	0.06	60	<0.45	69				119				169			
20	0.06	60	<0.45	70				120				170			
21	0.06	60	<0.45	71				121				171			
22	0.06	60	<0.45	72				122				172			
23	0.06	60	<0.45	73				123				173			
24	0.06	60	<0.45	74				124				174			
25	0.06	60	<0.45	75				125				175			
26	0.06	60	<0.45	76				126				176			
27	0.06	60	<0.45	77				127				177			
28	0.06	60	<0.45	78				128				178			
29	0.06	60	<0.45	79				129				179			
30	0.06	60	<0.45	80				130				180			
31	0.06	60	<0.45	81				131				181			
32	0.06	60	<0.45	82				132				182			
33	0.06	60	<0.45	83				133				183			
34	0.06	60	<0.45	84				134				184			
35	0.06	60	<0.45	85				135				185			
36	0.06	60	<0.45	86				136				186			
37	0.06	60	<0.45	87				137				187			
38	0.06	60	<0.45	88				138				188			
39	0.06	60	<0.45	89				139				189			
40	0.06	60	<0.45	90				140				190			
41	0.06	60	<0.45	91				141				191			
42	0.06	60	<0.45	92				142				192			
43	0.06	60	<0.45	93				143				193			
44	0.06	60	<0.45	94				144				194			
45	0.06	60	<0.45	95				145				195			
46	0.06	60	<0.45	96				146				196			
47	0.06	60	<0.45	97				147				197			
48	0.06	60	<0.45	98				148				198			
49	0.06	60	<0.45	99				149				199			
50	0.06	60	<0.45	100				150				200			

一般廃棄物放射線測定記録簿 (3月4日(月)可燃物搬出分)

測定日時	2024年 2月29日(木) 9 : 30 ~ 10 : 30		東電担当者	
測定場所	福島第一原子力発電所 協力企業棟ゴミ集積所		作業責任者	
測定器	シンチレーション : F1-SC-092	GM計数管 : F1-GMAD-473	測定者	

バックグラウンド(BG) : 0.06 μ Sv/h
60 cpm

時定数 : BG測定時 30 sec
物品測定時 10 sec

換算定数 : 7.31×10^{-3}

表面汚染密度 : (測定cpm-BGcpm) × 換算定数
(検出限界値 : 0.45)

可燃				可燃				可燃				可燃			
No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度		No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度		No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度		No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度	
		(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)
1	0.06	60	<0.45	51				101				151			
2	0.06	60	<0.45	52				102				152			
3	0.06	60	<0.45	53				103				153			
4	0.06	60	<0.45	54				104				154			
5	0.06	60	<0.45	55				105				155			
6	0.06	60	<0.45	56				106				156			
7	0.06	60	<0.45	57				107				157			
8	0.06	60	<0.45	58				108				158			
9	0.06	60	<0.45	59				109				159			
10	0.06	60	<0.45	60				110				160			
11	0.06	60	<0.45	61				111				161			
12	0.06	60	<0.45	62				112				162			
13	0.06	60	<0.45	63				113				163			
14	0.06	60	<0.45	64				114				164			
15	0.06	60	<0.45	65				115				165			
16	0.06	60	<0.45	66				116				166			
17	0.06	60	<0.45	67				117				167			
18	0.06	60	<0.45	68				118				168			
19	0.06	60	<0.45	69				119				169			
20	0.06	60	<0.45	70				120				170			
21	0.06	60	<0.45	71				121				171			
22	0.06	60	<0.45	72				122				172			
23	0.06	60	<0.45	73				123				173			
24	0.06	60	<0.45	74				124				174			
25	0.06	60	<0.45	75				125				175			
26	0.06	60	<0.45	76				126				176			
27	0.06	60	<0.45	77				127				177			
28	0.06	60	<0.45	78				128				178			
29	0.06	60	<0.45	79				129				179			
30	0.06	60	<0.45	80				130				180			
31	0.06	60	<0.45	81				131				181			
32	0.06	60	<0.45	82				132				182			
33	0.06	60	<0.45	83				133				183			
34	0.06	60	<0.45	84				134				184			
35	0.06	60	<0.45	85				135				185			
36	0.06	60	<0.45	86				136				186			
37	0.06	60	<0.45	87				137				187			
38	0.06	60	<0.45	88				138				188			
39	0.06	60	<0.45	89				139				189			
40	0.06	60	<0.45	90				140				190			
41	0.06	60	<0.45	91				141				191			
42	0.06	60	<0.45	92				142				192			
43	0.06	60	<0.45	93				143				193			
44	0.06	60	<0.45	94				144				194			
45	0.06	60	<0.45	95				145				195			
46	0.06	60	<0.45	96				146				196			
47	0.06	60	<0.45	97				147				197			
48	0.06	60	<0.45	98				148				198			
49	0.06	60	<0.45	99				149				199			
50	0.06	60	<0.45	100				150				200			

一般廃棄物放射線測定記録簿 (3月5日(火)不燃物搬出分)

測定日時	2024年 3月1日(金) 9 : 30 ~ 10 : 30		東電担当者	
測定場所	福島第一原子力発電所 協力企業棟ゴミ集積所		作業責任者	
測定器	シンチレーション : F1-SC-092	GM計数管 : F1-GMAD-473	測定者	

バックグラウンド(BG) : 0.06 μ Sv/h
50 cpm

時定数 : BG測定時 30 sec
物品測定時 10 sec

換算定数 : 7.31×10^{-3}

表面汚染密度 : (測定cpm-BGcpm) × 換算定数
(検出限界値 : 0.4)

不燃				不燃				不燃				不燃			
No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度		No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度		No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度		No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度	
		(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)
1	0.06	60	<0.45	51				101				151			
2	0.06	60	<0.45	52				102				152			
3	0.06	60	<0.45	53				103				153			
4	0.06	60	<0.45	54				104				154			
5	0.06	60	<0.45	55				105				155			
6	0.06	60	<0.45	56				106				156			
7	0.06	60	<0.45	57				107				157			
8	0.06	60	<0.45	58				108				158			
9	0.06	60	<0.45	59				109				159			
10	0.06	60	<0.45	60				110				160			
11	0.06	60	<0.45	61				111				161			
12	0.06	60	<0.45	62				112				162			
13	0.06	60	<0.45	63				113				163			
14	0.06	60	<0.45	64				114				164			
15	0.06	60	<0.45	65				115				165			
16	0.06	60	<0.45	66				116				166			
17	0.06	60	<0.45	67				117				167			
18	0.06	60	<0.45	68				118				168			
19	0.06	60	<0.45	69				119				169			
20				70				120				170			
21				71				121				171			
22				72				122				172			
23				73				123				173			
24				74				124				174			
25				75				125				175			
26				76				126				176			
27				77				127				177			
28				78				128				178			
29				79				129				179			
30				80				130				180			
31				81				131				181			
32				82				132				182			
33				83				133				183			
34				84				134				184			
35				85				135				185			
36				86				136				186			
37				87				137				187			
38				88				138				188			
39				89				139				189			
40				90				140				190			
41				91				141				191			
42				92				142				192			
43				93				143				193			
44				94				144				194			
45				95				145				195			
46				96				146				196			
47				97				147				197			
48				98				148				198			
49				99				149				199			
50				100				150				200			

一般廃棄物放射線測定記録簿 (3月6日(水)可燃物搬出分)

測定日時	2024年 3月4日(月) 9 : 30 ~ 10 : 30		東電担当者	
測定場所	福島第一原子力発電所 協力企業棟ゴミ集積所		作業責任者	
測定器	シンチレーション : F1-SC-092	GM計数管 : F1-GMAD-473	測定者	

バックグラウンド(BG) : 0.06 μ Sv/h
60 cpm

時定数 : BG測定時 30 sec
物品測定時 10 sec

換算定数 : 7.31×10^{-3}

表面汚染密度 : (測定cpm-BGcpm) × 換算定数
(検出限界値 : 0.45)

可燃				可燃				可燃				可燃			
No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度		No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度		No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度		No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度	
		(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)
1	0.06	60	<0.45	51				101				151			
2	0.06	60	<0.45	52				102				152			
3	0.06	60	<0.45	53				103				153			
4	0.06	60	<0.45	54				104				154			
5	0.06	60	<0.45	55				105				155			
6	0.06	60	<0.45	56				106				156			
7	0.06	60	<0.45	57				107				157			
8	0.06	60	<0.45	58				108				158			
9	0.06	60	<0.45	59				109				159			
10	0.06	60	<0.45	60				110				160			
11	0.06	60	<0.45	61				111				161			
12	0.06	60	<0.45	62				112				162			
13	0.06	60	<0.45	63				113				163			
14	0.06	60	<0.45	64				114				164			
15	0.06	60	<0.45	65				115				165			
16	0.06	60	<0.45	66				116				166			
17	0.06	60	<0.45	67				117				167			
18	0.06	60	<0.45	68				118				168			
19	0.06	60	<0.45	69				119				169			
20	0.06	60	<0.45	70				120				170			
21	0.06	60	<0.45	71				121				171			
22	0.06	60	<0.45	72				122				172			
23	0.06	60	<0.45	73				123				173			
24	0.06	60	<0.45	74				124				174			
25	0.06	60	<0.45	75				125				175			
26	0.06	60	<0.45	76				126				176			
27	0.06	60	<0.45	77				127				177			
28	0.06	60	<0.45	78				128				178			
29	0.06	60	<0.45	79				129				179			
30	0.06	60	<0.45	80				130				180			
31	0.06	60	<0.45	81				131				181			
32	0.06	60	<0.45	82				132				182			
33	0.06	60	<0.45	83				133				183			
34	0.06	60	<0.45	84				134				184			
35	0.06	60	<0.45	85				135				185			
36	0.06	60	<0.45	86				136				186			
37	0.06	60	<0.45	87				137				187			
38	0.06	60	<0.45	88				138				188			
39	0.06	60	<0.45	89				139				189			
40	0.06	60	<0.45	90				140				190			
41	0.06	60	<0.45	91				141				191			
42	0.06	60	<0.45	92				142				192			
43	0.06	60	<0.45	93				143				193			
44	0.06	60	<0.45	94				144				194			
45	0.06	60	<0.45	95				145				195			
46	0.06	60	<0.45	96				146				196			
47	0.06	60	<0.45	97				147				197			
48	0.06	60	<0.45	98				148				198			
49	0.06	60	<0.45	99				149				199			
50	0.06	60	<0.45	100				150				200			

一般廃棄物放射線測定記録簿

(3月 7日(木)ペットボトル搬出分)

測定日時	2024年 3月5日(火) 9 : 30 ~ 10 : 30		東電担当者	
測定場所	福島第一原子力発電所 協力企業棟ゴミ集積所		作業責任者	
測定器	シンチレーション : F1-SC-092	GM計数管 : F1-GMAD-473	測定者	

バックグラウンド(BG) : 0.06 μ Sv/h 時定数 : BG測定時 30 sec 換算定数 : 7.31×10^{-3}
60 cpm 物品測定時 10 sec

表面汚染密度 : (測定cpm-BGcpm) × 換算定数
(検出限界値 : 0.45)

ペットボトル				ペットボトル				ペットボトル				ペットボトル			
No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度		No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度		No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度		No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度	
		(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)
1	0.06	60	<0.45	51	0.06	60	<0.45	101				151			
2	0.06	60	<0.45	52	0.06	60	<0.45	102				152			
3	0.06	60	<0.45	53	0.06	60	<0.45	103				153			
4	0.06	60	<0.45	54	0.06	60	<0.45	104				154			
5	0.06	60	<0.45	55	0.06	60	<0.45	105				155			
6	0.06	60	<0.45	56	0.06	60	<0.45	106				156			
7	0.06	60	<0.45	57	0.06	60	<0.45	107				157			
8	0.06	60	<0.45	58	0.06	60	<0.45	108				158			
9	0.06	60	<0.45	59	0.06	60	<0.45	109				159			
10	0.06	60	<0.45	60	0.06	60	<0.45	110				160			
11	0.06	60	<0.45	61				111				161			
12	0.06	60	<0.45	62				112				162			
13	0.06	60	<0.45	63				113				163			
14	0.06	60	<0.45	64				114				164			
15	0.06	60	<0.45	65				115				165			
16	0.06	60	<0.45	66				116				166			
17	0.06	60	<0.45	67				117				167			
18	0.06	60	<0.45	68				118				168			
19	0.06	60	<0.45	69				119				169			
20	0.06	60	<0.45	70				120				170			
21	0.06	60	<0.45	71				121				171			
22	0.06	60	<0.45	72				122				172			
23	0.06	60	<0.45	73				123				173			
24	0.06	60	<0.45	74				124				174			
25	0.06	60	<0.45	75				125				175			
26	0.06	60	<0.45	76				126				176			
27	0.06	60	<0.45	77				127				177			
28	0.06	60	<0.45	78				128				178			
29	0.06	60	<0.45	79				129				179			
30	0.06	60	<0.45	80				130				180			
31	0.06	60	<0.45	81				131				181			
32	0.06	60	<0.45	82				132				182			
33	0.06	60	<0.45	83				133				183			
34	0.06	60	<0.45	84				134				184			
35	0.06	60	<0.45	85				135				185			
36	0.06	60	<0.45	86				136				186			
37	0.06	60	<0.45	87				137				187			
38	0.06	60	<0.45	88				138				188			
39	0.06	60	<0.45	89				139				189			
40	0.06	60	<0.45	90				140				190			
41	0.06	60	<0.45	91				141				191			
42	0.06	60	<0.45	92				142				192			
43	0.06	60	<0.45	93				143				193			
44	0.06	60	<0.45	94				144				194			
45	0.06	60	<0.45	95				145				195			
46	0.06	60	<0.45	96				146				196			
47	0.06	60	<0.45	97				147				197			
48	0.06	60	<0.45	98				148				198			
49	0.06	60	<0.45	99				149				199			
50	0.06	60	<0.45	100				150				200			

一般廃棄物放射線測定記録簿 (3月8日(金)可燃物搬出分)

測定日時	2024年 3月6日(水) 9 : 30 ~ 10 : 30		東電担当者	
測定場所	福島第一原子力発電所 協力企業棟ゴミ集積所		作業責任者	
測定器	シンチレーション : F1-SC-092	GM計数管 : F1-GMAD-473	測定者	

バックグラウンド(BG) : 0.06 $\mu\text{Sv/h}$ 時定数 : BG測定時 30 sec 換算定数 : 7.31×10^{-3}
60 cpm 物品測定時 10 sec
表面汚染密度 : (測定cpm-BGcpm) \times 換算定数
(検出限界値 : 0.45)

可燃				可燃				可燃				可燃			
No.	表面線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	表面汚染密度		No.	表面線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	表面汚染密度		No.	表面線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	表面汚染密度		No.	表面線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	表面汚染密度	
		(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)
1	0.06	60	<0.45	51				101				151			
2	0.06	60	<0.45	52				102				152			
3	0.06	60	<0.45	53				103				153			
4	0.06	60	<0.45	54				104				154			
5	0.06	60	<0.45	55				105				155			
6	0.06	60	<0.45	56				106				156			
7	0.06	60	<0.45	57				107				157			
8	0.06	60	<0.45	58				108				158			
9	0.06	60	<0.45	59				109				159			
10	0.06	60	<0.45	60				110				160			
11	0.06	60	<0.45	61				111				161			
12	0.06	60	<0.45	62				112				162			
13	0.06	60	<0.45	63				113				163			
14	0.06	60	<0.45	64				114				164			
15	0.06	60	<0.45	65				115				165			
16	0.06	60	<0.45	66				116				166			
17	0.06	60	<0.45	67				117				167			
18	0.06	60	<0.45	68				118				168			
19	0.06	60	<0.45	69				119				169			
20	0.06	60	<0.45	70				120				170			
21	0.06	60	<0.45	71				121				171			
22	0.06	60	<0.45	72				122				172			
23	0.06	60	<0.45	73				123				173			
24	0.06	60	<0.45	74				124				174			
25	0.06	60	<0.45	75				125				175			
26	0.06	60	<0.45	76				126				176			
27	0.06	60	<0.45	77				127				177			
28	0.06	60	<0.45	78				128				178			
29	0.06	60	<0.45	79				129				179			
30	0.06	60	<0.45	80				130				180			
31	0.06	60	<0.45	81				131				181			
32	0.06	60	<0.45	82				132				182			
33	0.06	60	<0.45	83				133				183			
34	0.06	60	<0.45	84				134				184			
35	0.06	60	<0.45	85				135				185			
36	0.06	60	<0.45	86				136				186			
37	0.06	60	<0.45	87				137				187			
38	0.06	60	<0.45	88				138				188			
39	0.06	60	<0.45	89				139				189			
40	0.06	60	<0.45	90				140				190			
41	0.06	60	<0.45	91				141				191			
42	0.06	60	<0.45	92				142				192			
43	0.06	60	<0.45	93				143				193			
44	0.06	60	<0.45	94				144				194			
45	0.06	60	<0.45	95				145				195			
46	0.06	60	<0.45	96				146				196			
47	0.06	60	<0.45	97				147				197			
48	0.06	60	<0.45	98				148				198			
49	0.06	60	<0.45	99				149				199			
50	0.06	60	<0.45	100				150				200			

一般廃棄物放射線測定記録簿 (3月11日(月)可燃物搬出分)

測定日時	2024年 3月7日(木) 9 : 30 ~ 10 : 30			東電担当者	
測定場所	福島第一原子力発電所 協力企業棟ゴミ集積所			作業責任者	
測定器	シンチレーション : F1-SC-092		GM計数管 : F1-GMAD-473		測定者

バックグラウンド(BG) : 0.06 μ Sv/h
60 cpm

時定数 : BG測定時 30 sec
物品測定時 10 sec

換算定数 : 7.31×10^{-3}

表面汚染密度 : (測定cpm-BGcpm) × 換算定数
(検出限界値 : 0.45)

可燃				可燃				可燃				可燃			
No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度		No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度		No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度		No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度	
		(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)
1	0.06	60	<0.45	51				101				151			
2	0.06	60	<0.45	52				102				152			
3	0.06	60	<0.45	53				103				153			
4	0.06	60	<0.45	54				104				154			
5	0.06	60	<0.45	55				105				155			
6	0.06	60	<0.45	56				106				156			
7	0.06	60	<0.45	57				107				157			
8	0.06	60	<0.45	58				108				158			
9	0.06	60	<0.45	59				109				159			
10	0.06	60	<0.45	60				110				160			
11	0.06	60	<0.45	61				111				161			
12	0.06	60	<0.45	62				112				162			
13	0.06	60	<0.45	63				113				163			
14	0.06	60	<0.45	64				114				164			
15	0.06	60	<0.45	65				115				165			
16	0.06	60	<0.45	66				116				166			
17	0.06	60	<0.45	67				117				167			
18	0.06	60	<0.45	68				118				168			
19	0.06	60	<0.45	69				119				169			
20	0.06	60	<0.45	70				120				170			
21	0.06	60	<0.45	71				121				171			
22	0.06	60	<0.45	72				122				172			
23	0.06	60	<0.45	73				123				173			
24	0.06	60	<0.45	74				124				174			
25	0.06	60	<0.45	75				125				175			
26	0.06	60	<0.45	76				126				176			
27	0.06	60	<0.45	77				127				177			
28	0.06	60	<0.45	78				128				178			
29	0.06	60	<0.45	79				129				179			
30	0.06	60	<0.45	80				130				180			
31	0.06	60	<0.45	81				131				181			
32	0.06	60	<0.45	82				132				182			
33	0.06	60	<0.45	83				133				183			
34	0.06	60	<0.45	84				134				184			
35	0.06	60	<0.45	85				135				185			
36	0.06	60	<0.45	86				136				186			
37	0.06	60	<0.45	87				137				187			
38	0.06	60	<0.45	88				138				188			
39	0.06	60	<0.45	89				139				189			
40	0.06	60	<0.45	90				140				190			
41	0.06	60	<0.45	91				141				191			
42	0.06	60	<0.45	92				142				192			
43	0.06	60	<0.45	93				143				193			
44	0.06	60	<0.45	94				144				194			
45	0.06	60	<0.45	95				145				195			
46	0.06	60	<0.45	96				146				196			
47	0.06	60	<0.45	97				147				197			
48	0.06	60	<0.45	98				148				198			
49	0.06	60	<0.45	99				149				199			
50	0.06	60	<0.45	100				150				200			

一般廃棄物放射線測定記録簿 (3月13日(水)可燃物搬出分)

測定日時	2024年 3月8日(金) 9 : 30 ~ 10 : 30			東電担当者	
測定場所	福島第一原子力発電所 協力企業棟ゴミ集積所			作業責任者	
測定器	シンチレーション : F1-SC-092		GM計数管 : F1-GMAD-473	測定者	

バックグラウンド(BG) : 0.06 μ Sv/h
60 cpm

時定数 : BG測定時 30 sec
物品測定時 10 sec

換算定数 : 7.31×10^{-3}

表面汚染密度 : (測定cpm-BGcpm) × 換算定数
(検出限界値 : 0.45)

可燃				可燃				可燃				可燃			
No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度		No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度		No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度		No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度	
		(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)
1	0.06	60	<0.45	51				101				151			
2	0.06	60	<0.45	52				102				152			
3	0.06	60	<0.45	53				103				153			
4	0.06	60	<0.45	54				104				154			
5	0.06	60	<0.45	55				105				155			
6	0.06	60	<0.45	56				106				156			
7	0.06	60	<0.45	57				107				157			
8	0.06	60	<0.45	58				108				158			
9	0.06	60	<0.45	59				109				159			
10	0.06	60	<0.45	60				110				160			
11	0.06	60	<0.45	61				111				161			
12	0.06	60	<0.45	62				112				162			
13	0.06	60	<0.45	63				113				163			
14	0.06	60	<0.45	64				114				164			
15	0.06	60	<0.45	65				115				165			
16	0.06	60	<0.45	66				116				166			
17	0.06	60	<0.45	67				117				167			
18	0.06	60	<0.45	68				118				168			
19	0.06	60	<0.45	69				119				169			
20	0.06	60	<0.45	70				120				170			
21	0.06	60	<0.45	71				121				171			
22	0.06	60	<0.45	72				122				172			
23	0.06	60	<0.45	73				123				173			
24	0.06	60	<0.45	74				124				174			
25	0.06	60	<0.45	75				125				175			
26	0.06	60	<0.45	76				126				176			
27	0.06	60	<0.45	77				127				177			
28	0.06	60	<0.45	78				128				178			
29	0.06	60	<0.45	79				129				179			
30	0.06	60	<0.45	80				130				180			
31	0.06	60	<0.45	81				131				181			
32	0.06	60	<0.45	82				132				182			
33	0.06	60	<0.45	83				133				183			
34	0.06	60	<0.45	84				134				184			
35	0.06	60	<0.45	85				135				185			
36	0.06	60	<0.45	86				136				186			
37	0.06	60	<0.45	87				137				187			
38	0.06	60	<0.45	88				138				188			
39	0.06	60	<0.45	89				139				189			
40	0.06	60	<0.45	90				140				190			
41	0.06	60	<0.45	91				141				191			
42	0.06	60	<0.45	92				142				192			
43	0.06	60	<0.45	93				143				193			
44	0.06	60	<0.45	94				144				194			
45	0.06	60	<0.45	95				145				195			
46	0.06	60	<0.45	96				146				196			
47	0.06	60	<0.45	97				147				197			
48	0.06	60	<0.45	98				148				198			
49	0.06	60	<0.45	99				149				199			
50	0.06	60	<0.45	100				150				200			

一般廃棄物放射線測定記録簿

(3月 14日(木)ペットボトル搬出分)

測定日時	2024年 3月12日(火) 9 : 30 ~ 10 : 30		東電担当者	
測定場所	福島第一原子力発電所 協力企業棟ゴミ集積所		作業責任者	
測定器	シンチレーション : F1-SC-092	GM計数管 : F1-GMAD-473	測定者	

バックグラウンド(BG) : 0.06 μ Sv/h 時定数 : BG測定時 30 sec 換算定数 : 7.31×10^{-3}
60 cpm 物品測定時 10 sec

表面汚染密度 : (測定cpm-BGcpm) × 換算定数
(検出限界値 : 0.45)

ペットボトル				ペットボトル				ペットボトル				ペットボトル			
No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度		No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度		No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度		No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度	
		(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)
1	0.06	60	<0.45	51	0.06	60	<0.45	101				151			
2	0.06	60	<0.45	52	0.06	60	<0.45	102				152			
3	0.06	60	<0.45	53	0.06	60	<0.45	103				153			
4	0.06	60	<0.45	54	0.06	60	<0.45	104				154			
5	0.06	60	<0.45	55	0.06	60	<0.45	105				155			
6	0.06	60	<0.45	56	0.06	60	<0.45	106				156			
7	0.06	60	<0.45	57	0.06	60	<0.45	107				157			
8	0.06	60	<0.45	58	0.06	60	<0.45	108				158			
9	0.06	60	<0.45	59	0.06	60	<0.45	109				159			
10	0.06	60	<0.45	60	0.06	60	<0.45	110				160			
11	0.06	60	<0.45	61				111				161			
12	0.06	60	<0.45	62				112				162			
13	0.06	60	<0.45	63				113				163			
14	0.06	60	<0.45	64				114				164			
15	0.06	60	<0.45	65				115				165			
16	0.06	60	<0.45	66				116				166			
17	0.06	60	<0.45	67				117				167			
18	0.06	60	<0.45	68				118				168			
19	0.06	60	<0.45	69				119				169			
20	0.06	60	<0.45	70				120				170			
21	0.06	60	<0.45	71				121				171			
22	0.06	60	<0.45	72				122				172			
23	0.06	60	<0.45	73				123				173			
24	0.06	60	<0.45	74				124				174			
25	0.06	60	<0.45	75				125				175			
26	0.06	60	<0.45	76				126				176			
27	0.06	60	<0.45	77				127				177			
28	0.06	60	<0.45	78				128				178			
29	0.06	60	<0.45	79				129				179			
30	0.06	60	<0.45	80				130				180			
31	0.06	60	<0.45	81				131				181			
32	0.06	60	<0.45	82				132				182			
33	0.06	60	<0.45	83				133				183			
34	0.06	60	<0.45	84				134				184			
35	0.06	60	<0.45	85				135				185			
36	0.06	60	<0.45	86				136				186			
37	0.06	60	<0.45	87				137				187			
38	0.06	60	<0.45	88				138				188			
39	0.06	60	<0.45	89				139				189			
40	0.06	60	<0.45	90				140				190			
41	0.06	60	<0.45	91				141				191			
42	0.06	60	<0.45	92				142				192			
43	0.06	60	<0.45	93				143				193			
44	0.06	60	<0.45	94				144				194			
45	0.06	60	<0.45	95				145				195			
46	0.06	60	<0.45	96				146				196			
47	0.06	60	<0.45	97				147				197			
48	0.06	60	<0.45	98				148				198			
49	0.06	60	<0.45	99				149				199			
50	0.06	60	<0.45	100				150				200			

一般廃棄物放射線測定記録簿 (3月15日(金)可燃物搬出分)

測定日時	2024年 3月13日(水) 9 : 30 ~ 10 : 30		東電担当者	
測定場所	福島第一原子力発電所 協力企業棟ゴミ集積所		作業責任者	
測定器	シンチレーション : F1-SC-092	GM計数管 : F1-GMAD-473	測定者	

バックグラウンド(BG) : 0.06 $\mu\text{Sv/h}$ 時定数 : BG測定時 30 sec 換算定数 : 7.31×10^{-3}
60 cpm 物品測定時 10 sec

表面汚染密度 : (測定cpm-BGcpm) × 換算定数
(検出限界値 : 0.45)

可燃				可燃				可燃				可燃			
No.	表面線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	表面汚染密度		No.	表面線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	表面汚染密度		No.	表面線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	表面汚染密度		No.	表面線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	表面汚染密度	
		(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)
1	0.06	60	<0.45	51				101				151			
2	0.06	60	<0.45	52				102				152			
3	0.06	60	<0.45	53				103				153			
4	0.06	60	<0.45	54				104				154			
5	0.06	60	<0.45	55				105				155			
6	0.06	60	<0.45	56				106				156			
7	0.06	60	<0.45	57				107				157			
8	0.06	60	<0.45	58				108				158			
9	0.06	60	<0.45	59				109				159			
10	0.06	60	<0.45	60				110				160			
11	0.06	60	<0.45	61				111				161			
12	0.06	60	<0.45	62				112				162			
13	0.06	60	<0.45	63				113				163			
14	0.06	60	<0.45	64				114				164			
15	0.06	60	<0.45	65				115				165			
16	0.06	60	<0.45	66				116				166			
17	0.06	60	<0.45	67				117				167			
18	0.06	60	<0.45	68				118				168			
19	0.06	60	<0.45	69				119				169			
20	0.06	60	<0.45	70				120				170			
21	0.06	60	<0.45	71				121				171			
22	0.06	60	<0.45	72				122				172			
23	0.06	60	<0.45	73				123				173			
24	0.06	60	<0.45	74				124				174			
25	0.06	60	<0.45	75				125				175			
26	0.06	60	<0.45	76				126				176			
27	0.06	60	<0.45	77				127				177			
28	0.06	60	<0.45	78				128				178			
29	0.06	60	<0.45	79				129				179			
30	0.06	60	<0.45	80				130				180			
31	0.06	60	<0.45	81				131				181			
32	0.06	60	<0.45	82				132				182			
33	0.06	60	<0.45	83				133				183			
34	0.06	60	<0.45	84				134				184			
35	0.06	60	<0.45	85				135				185			
36	0.06	60	<0.45	86				136				186			
37	0.06	60	<0.45	87				137				187			
38	0.06	60	<0.45	88				138				188			
39	0.06	60	<0.45	89				139				189			
40	0.06	60	<0.45	90				140				190			
41	0.06	60	<0.45	91				141				191			
42	0.06	60	<0.45	92				142				192			
43	0.06	60	<0.45	93				143				193			
44	0.06	60	<0.45	94				144				194			
45	0.06	60	<0.45	95				145				195			
46	0.06	60	<0.45	96				146				196			
47	0.06	60	<0.45	97				147				197			
48	0.06	60	<0.45	98				148				198			
49	0.06	60	<0.45	99				149				199			
50	0.06	60	<0.45	100				150				200			

一般廃棄物放射線測定記録簿 (3月18日(月)可燃物搬出分)

測定日時	2024年 3月14日(木) 9 : 30 ~ 10 : 30		東電担当者	
測定場所	福島第一原子力発電所 協力企業棟ゴミ集積所		作業責任者	
測定器	シンチレーション : F1-SC-092	GM計数管 : F1-GMAD-473	測定者	

バックグラウンド(BG) : 0.06 μ Sv/h
60 cpm

時定数 : BG測定時 30 sec
物品測定時 10 sec

換算定数 : 7.31×10^{-3}

表面汚染密度 : (測定cpm-BGcpm) × 換算定数
(検出限界値 : 0.45)

可燃				可燃				可燃				可燃			
No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度		No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度		No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度		No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度	
		(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)
1	0.06	60	<0.45	51				101				151			
2	0.06	60	<0.45	52				102				152			
3	0.06	60	<0.45	53				103				153			
4	0.06	60	<0.45	54				104				154			
5	0.06	60	<0.45	55				105				155			
6	0.06	60	<0.45	56				106				156			
7	0.06	60	<0.45	57				107				157			
8	0.06	60	<0.45	58				108				158			
9	0.06	60	<0.45	59				109				159			
10	0.06	60	<0.45	60				110				160			
11	0.06	60	<0.45	61				111				161			
12	0.06	60	<0.45	62				112				162			
13	0.06	60	<0.45	63				113				163			
14	0.06	60	<0.45	64				114				164			
15	0.06	60	<0.45	65				115				165			
16	0.06	60	<0.45	66				116				166			
17	0.06	60	<0.45	67				117				167			
18	0.06	60	<0.45	68				118				168			
19	0.06	60	<0.45	69				119				169			
20	0.06	60	<0.45	70				120				170			
21	0.06	60	<0.45	71				121				171			
22	0.06	60	<0.45	72				122				172			
23	0.06	60	<0.45	73				123				173			
24	0.06	60	<0.45	74				124				174			
25	0.06	60	<0.45	75				125				175			
26	0.06	60	<0.45	76				126				176			
27	0.06	60	<0.45	77				127				177			
28	0.06	60	<0.45	78				128				178			
29	0.06	60	<0.45	79				129				179			
30	0.06	60	<0.45	80				130				180			
31	0.06	60	<0.45	81				131				181			
32	0.06	60	<0.45	82				132				182			
33	0.06	60	<0.45	83				133				183			
34	0.06	60	<0.45	84				134				184			
35	0.06	60	<0.45	85				135				185			
36	0.06	60	<0.45	86				136				186			
37	0.06	60	<0.45	87				137				187			
38	0.06	60	<0.45	88				138				188			
39	0.06	60	<0.45	89				139				189			
40	0.06	60	<0.45	90				140				190			
41	0.06	60	<0.45	91				141				191			
42	0.06	60	<0.45	92				142				192			
43	0.06	60	<0.45	93				143				193			
44	0.06	60	<0.45	94				144				194			
45	0.06	60	<0.45	95				145				195			
46	0.06	60	<0.45	96				146				196			
47	0.06	60	<0.45	97				147				197			
48	0.06	60	<0.45	98				148				198			
49	0.06	60	<0.45	99				149				199			
50	0.06	60	<0.45	100				150				200			

一般廃棄物放射線測定記録簿 (3月19日(火)不燃物搬出分)

測定日時	2024年 3月15日(金) 9 : 30 ~ 10 : 30			東電担当者	
測定場所	福島第一原子力発電所 協力企業棟ゴミ集積所			作業責任者	
測定器	シンチレーション : F1-SC-092		GM計数管 : F1-GMAD-473	測定者	

バックグラウンド(BG) : 0.06 μ Sv/h
50 cpm

時定数 : BG測定時 30 sec
物品測定時 10 sec

換算定数 : 7.31×10^{-3}

表面汚染密度 : (測定cpm-BGcpm) × 換算定数
(検出限界値 : 0.4)

不燃				不燃				不燃				不燃			
No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度		No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度		No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度		No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度	
		(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)
1	0.06	60	<0.45	51				101				151			
2	0.06	60	<0.45	52				102				152			
3	0.06	60	<0.45	53				103				153			
4	0.06	60	<0.45	54				104				154			
5	0.06	60	<0.45	55				105				155			
6	0.06	60	<0.45	56				106				156			
7	0.06	60	<0.45	57				107				157			
8	0.06	60	<0.45	58				108				158			
9	0.06	60	<0.45	59				109				159			
10	0.06	60	<0.45	60				110				160			
11	0.06	60	<0.45	61				111				161			
12	0.06	60	<0.45	62				112				162			
13	0.06	60	<0.45	63				113				163			
14	0.06	60	<0.45	64				114				164			
15	0.06	60	<0.45	65				115				165			
16				66				116				166			
17				67				117				167			
18				68				118				168			
19				69				119				169			
20				70				120				170			
21				71				121				171			
22				72				122				172			
23				73				123				173			
24				74				124				174			
25				75				125				175			
26				76				126				176			
27				77				127				177			
28				78				128				178			
29				79				129				179			
30				80				130				180			
31				81				131				181			
32				82				132				182			
33				83				133				183			
34				84				134				184			
35				85				135				185			
36				86				136				186			
37				87				137				187			
38				88				138				188			
39				89				139				189			
40				90				140				190			
41				91				141				191			
42				92				142				192			
43				93				143				193			
44				94				144				194			
45				95				145				195			
46				96				146				196			
47				97				147				197			
48				98				148				198			
49				99				149				199			
50				100				150				200			

(3月 21日(木)ペットボトル搬出分)

バックグラウンド(BG) : 0.06 μ Sv/h	時定数 : BG測定時 30 sec	換算定数 : 7.31×10^{-3}
60 cpm	物品測定時 10 sec	表面汚染密度 : (測定cpm-BGcpm) \times 換算定数
		(検出限界値 : 0.45)

ペットボトル				ペットボトル				ペットボトル				ペットボトル			
No.	表面線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	表面汚染密度		No.	表面線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	表面汚染密度		No.	表面線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	表面汚染密度		No.	表面線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	表面汚染密度	
		(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)
1	0.06	60	<0.45	51	0.06	60	<0.45	101				151			
2	0.06	60	<0.45	52	0.06	60	<0.45	102				152			
3	0.06	60	<0.45	53	0.06	60	<0.45	103				153			
4	0.06	60	<0.45	54	0.06	60	<0.45	104				154			
5	0.06	60	<0.45	55	0.06	60	<0.45	105				155			
6	0.06	60	<0.45	56	0.06	60	<0.45	106				156			
7	0.06	60	<0.45	57	0.06	60	<0.45	107				157			
8	0.06	60	<0.45	58	0.06	60	<0.45	108				158			
9	0.06	60	<0.45	59	0.06	60	<0.45	109				159			
10	0.06	60	<0.45	60	0.06	60	<0.45	110				160			
11	0.06	60	<0.45	61				111				161			
12	0.06	60	<0.45	62				112				162			
13	0.06	60	<0.45	63				113				163			
14	0.06	60	<0.45	64				114				164			
15	0.06	60	<0.45	65				115				165			
16	0.06	60	<0.45	66				116				166			
17	0.06	60	<0.45	67				117				167			
18	0.06	60	<0.45	68				118				168			
19	0.06	60	<0.45	69				119				169			
20	0.06	60	<0.45	70				120				170			
21	0.06	60	<0.45	71				121				171			
22	0.06	60	<0.45	72				122				172			
23	0.06	60	<0.45	73				123				173			
24	0.06	60	<0.45	74				124				174			
25	0.06	60	<0.45	75				125				175			
26	0.06	60	<0.45	76				126				176			
27	0.06	60	<0.45	77				127				177			
28	0.06	60	<0.45	78				128				178			
29	0.06	60	<0.45	79				129				179			
30	0.06	60	<0.45	80				130				180			
31	0.06	60	<0.45	81				131				181			
32	0.06	60	<0.45	82				132				182			
33	0.06	60	<0.45	83				133				183			
34	0.06	60	<0.45	84				134				184			
35	0.06	60	<0.45	85				135				185			
36	0.06	60	<0.45	86				136				186			
37	0.06	60	<0.45	87				137				187			
38	0.06	60	<0.45	88				138				188			
39	0.06	60	<0.45	89				139				189			
40	0.06	60	<0.45	90				140				190			
41	0.06	60	<0.45	91				141				191			
42	0.06	60	<0.45	92				142				192			
43	0.06	60	<0.45	93				143				193			
44	0.06	60	<0.45	94				144				194			
45	0.06	60	<0.45	95				145				195			
46	0.06	60	<0.45	96				146				196			
47	0.06	60	<0.45	97				147				197			
48	0.06	60	<0.45	98				148				198			
49	0.06	60	<0.45	99				149				199			
50	0.06	60	<0.45	100				150				200			

一般廃棄物放射線測定記録簿 (3月22日(金)可燃物搬出分)

測定日時	2024年 3月19日(火) 9 : 30 ~ 10 : 30		東電担当者	
測定場所	福島第一原子力発電所 協力企業棟ゴミ集積所		作業責任者	
測定器	シンチレーション : F1-SC-092	GM計数管 : F1-GMAD-473	測定者	

バックグラウンド(BG) : 0.06 μ Sv/h
60 cpm

時定数 : BG測定時 30 sec
物品測定時 10 sec

換算定数 : 7.31×10^{-3}

表面汚染密度 : (測定cpm-BGcpm) × 換算定数
(検出限界値 : 0.45)

可燃				可燃				可燃				可燃			
No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度		No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度		No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度		No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度	
		(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)
1	0.06	60	<0.45	51				101				151			
2	0.06	60	<0.45	52				102				152			
3	0.06	60	<0.45	53				103				153			
4	0.06	60	<0.45	54				104				154			
5	0.06	60	<0.45	55				105				155			
6	0.06	60	<0.45	56				106				156			
7	0.06	60	<0.45	57				107				157			
8	0.06	60	<0.45	58				108				158			
9	0.06	60	<0.45	59				109				159			
10	0.06	60	<0.45	60				110				160			
11	0.06	60	<0.45	61				111				161			
12	0.06	60	<0.45	62				112				162			
13	0.06	60	<0.45	63				113				163			
14	0.06	60	<0.45	64				114				164			
15	0.06	60	<0.45	65				115				165			
16	0.06	60	<0.45	66				116				166			
17	0.06	60	<0.45	67				117				167			
18	0.06	60	<0.45	68				118				168			
19	0.06	60	<0.45	69				119				169			
20	0.06	60	<0.45	70				120				170			
21	0.06	60	<0.45	71				121				171			
22	0.06	60	<0.45	72				122				172			
23	0.06	60	<0.45	73				123				173			
24	0.06	60	<0.45	74				124				174			
25	0.06	60	<0.45	75				125				175			
26	0.06	60	<0.45	76				126				176			
27	0.06	60	<0.45	77				127				177			
28	0.06	60	<0.45	78				128				178			
29	0.06	60	<0.45	79				129				179			
30	0.06	60	<0.45	80				130				180			
31	0.06	60	<0.45	81				131				181			
32	0.06	60	<0.45	82				132				182			
33	0.06	60	<0.45	83				133				183			
34	0.06	60	<0.45	84				134				184			
35	0.06	60	<0.45	85				135				185			
36	0.06	60	<0.45	86				136				186			
37	0.06	60	<0.45	87				137				187			
38	0.06	60	<0.45	88				138				188			
39	0.06	60	<0.45	89				139				189			
40	0.06	60	<0.45	90				140				190			
41	0.06	60	<0.45	91				141				191			
42	0.06	60	<0.45	92				142				192			
43	0.06	60	<0.45	93				143				193			
44	0.06	60	<0.45	94				144				194			
45	0.06	60	<0.45	95				145				195			
46	0.06	60	<0.45	96				146				196			
47	0.06	60	<0.45	97				147				197			
48	0.06	60	<0.45	98				148				198			
49	0.06	60	<0.45	99				149				199			
50	0.06	60	<0.45	100				150				200			

一般廃棄物放射線測定記録簿 (3月25日(月)可燃物搬出分)

測定日時	2024年 3月21日(木) 9 : 30 ~ 10 : 30			東電担当者	
測定場所	福島第一原子力発電所 協力企業棟ゴミ集積所			作業責任者	
測定器	シンチレーション : F1-SC-092		GM計数管 : F1-GMAD-473	測定者	

バックグラウンド(BG) : 0.06 μ Sv/h
60 cpm

時定数 : BG測定時 30 sec
物品測定時 10 sec

換算定数 : 7.31×10^{-3}

表面汚染密度 : (測定cpm-BGcpm) \times 換算定数
(検出限界値 : 0.45)

可燃				可燃				可燃				可燃			
No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度		No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度		No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度		No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度	
		(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)
1	0.06	60	<0.45	51				101				151			
2	0.06	60	<0.45	52				102				152			
3	0.06	60	<0.45	53				103				153			
4	0.06	60	<0.45	54				104				154			
5	0.06	60	<0.45	55				105				155			
6	0.06	60	<0.45	56				106				156			
7	0.06	60	<0.45	57				107				157			
8	0.06	60	<0.45	58				108				158			
9	0.06	60	<0.45	59				109				159			
10	0.06	60	<0.45	60				110				160			
11	0.06	60	<0.45	61				111				161			
12	0.06	60	<0.45	62				112				162			
13	0.06	60	<0.45	63				113				163			
14	0.06	60	<0.45	64				114				164			
15	0.06	60	<0.45	65				115				165			
16	0.06	60	<0.45	66				116				166			
17	0.06	60	<0.45	67				117				167			
18	0.06	60	<0.45	68				118				168			
19	0.06	60	<0.45	69				119				169			
20	0.06	60	<0.45	70				120				170			
21	0.06	60	<0.45	71				121				171			
22	0.06	60	<0.45	72				122				172			
23	0.06	60	<0.45	73				123				173			
24	0.06	60	<0.45	74				124				174			
25	0.06	60	<0.45	75				125				175			
26	0.06	60	<0.45	76				126				176			
27	0.06	60	<0.45	77				127				177			
28	0.06	60	<0.45	78				128				178			
29	0.06	60	<0.45	79				129				179			
30	0.06	60	<0.45	80				130				180			
31	0.06	60	<0.45	81				131				181			
32	0.06	60	<0.45	82				132				182			
33	0.06	60	<0.45	83				133				183			
34	0.06	60	<0.45	84				134				184			
35	0.06	60	<0.45	85				135				185			
36	0.06	60	<0.45	86				136				186			
37	0.06	60	<0.45	87				137				187			
38	0.06	60	<0.45	88				138				188			
39	0.06	60	<0.45	89				139				189			
40	0.06	60	<0.45	90				140				190			
41	0.06	60	<0.45	91				141				191			
42	0.06	60	<0.45	92				142				192			
43	0.06	60	<0.45	93				143				193			
44	0.06	60	<0.45	94				144				194			
45	0.06	60	<0.45	95				145				195			
46	0.06	60	<0.45	96				146				196			
47	0.06	60	<0.45	97				147				197			
48	0.06	60	<0.45	98				148				198			
49	0.06	60	<0.45	99				149				199			
50	0.06	60	<0.45	100				150				200			

一般廃棄物放射線測定記録簿 (3月27日(水)可燃物搬出分)

測定日時	2024年 3月22日(金) 9 : 30 ~ 10 : 30		東電担当者	
測定場所	福島第一原子力発電所 協力企業棟ゴミ集積所		作業責任者	
測定器	シンチレーション : F1-SC-092	GM計数管 : F1-GMAD-473	測定者	

バックグラウンド(BG) : 0.06 $\mu\text{Sv/h}$ 時定数 : BG測定時 30 sec 換算定数 : 7.31×10^{-3}
60 cpm 物品測定時 10 sec

表面汚染密度 : (測定cpm-BGcpm) × 換算定数
(検出限界値 : 0.45)

可燃				可燃				可燃				可燃			
No.	表面線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	表面汚染密度		No.	表面線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	表面汚染密度		No.	表面線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	表面汚染密度		No.	表面線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	表面汚染密度	
		(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)
1	0.06	60	<0.45	51				101				151			
2	0.06	60	<0.45	52				102				152			
3	0.06	60	<0.45	53				103				153			
4	0.06	60	<0.45	54				104				154			
5	0.06	60	<0.45	55				105				155			
6	0.06	60	<0.45	56				106				156			
7	0.06	60	<0.45	57				107				157			
8	0.06	60	<0.45	58				108				158			
9	0.06	60	<0.45	59				109				159			
10	0.06	60	<0.45	60				110				160			
11	0.06	60	<0.45	61				111				161			
12	0.06	60	<0.45	62				112				162			
13	0.06	60	<0.45	63				113				163			
14	0.06	60	<0.45	64				114				164			
15	0.06	60	<0.45	65				115				165			
16	0.06	60	<0.45	66				116				166			
17	0.06	60	<0.45	67				117				167			
18	0.06	60	<0.45	68				118				168			
19	0.06	60	<0.45	69				119				169			
20	0.06	60	<0.45	70				120				170			
21	0.06	60	<0.45	71				121				171			
22	0.06	60	<0.45	72				122				172			
23	0.06	60	<0.45	73				123				173			
24	0.06	60	<0.45	74				124				174			
25	0.06	60	<0.45	75				125				175			
26	0.06	60	<0.45	76				126				176			
27	0.06	60	<0.45	77				127				177			
28	0.06	60	<0.45	78				128				178			
29	0.06	60	<0.45	79				129				179			
30	0.06	60	<0.45	80				130				180			
31	0.06	60	<0.45	81				131				181			
32	0.06	60	<0.45	82				132				182			
33	0.06	60	<0.45	83				133				183			
34	0.06	60	<0.45	84				134				184			
35	0.06	60	<0.45	85				135				185			
36	0.06	60	<0.45	86				136				186			
37	0.06	60	<0.45	87				137				187			
38	0.06	60	<0.45	88				138				188			
39	0.06	60	<0.45	89				139				189			
40	0.06	60	<0.45	90				140				190			
41	0.06	60	<0.45	91				141				191			
42	0.06	60	<0.45	92				142				192			
43	0.06	60	<0.45	93				143				193			
44	0.06	60	<0.45	94				144				194			
45	0.06	60	<0.45	95				145				195			
46	0.06	60	<0.45	96				146				196			
47	0.06	60	<0.45	97				147				197			
48	0.06	60	<0.45	98				148				198			
49	0.06	60	<0.45	99				149				199			
50	0.06	60	<0.45	100				150				200			

一般廃棄物放射線測定記録簿

(3月 28日(木)ペットボトル搬出分)

測定日時	2024年 3月25日(月) 9 : 30 ~ 10 : 30		東電担当者	
測定場所	福島第一原子力発電所 協力企業棟ゴミ集積所		作業責任者	
測定器	シンチレーション : F1-SC-092	GM計数管 : F1-GMAD-473	測定者	

バックグラウンド(BG) : 0.06 $\mu\text{Sv/h}$ 時定数 : BG測定時 30 sec 換算定数 : 7.31×10^{-3}
60 cpm 物品測定時 10 sec

表面汚染密度 : (測定cpm-BGcpm) × 換算定数
(検出限界値 : 0.45)

ペットボトル				ペットボトル				ペットボトル				ペットボトル			
No.	表面線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	表面汚染密度		No.	表面線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	表面汚染密度		No.	表面線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	表面汚染密度		No.	表面線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	表面汚染密度	
		(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)
1	0.06	60	<0.45	51	0.06	60	<0.45	101				151			
2	0.06	60	<0.45	52	0.06	60	<0.45	102				152			
3	0.06	60	<0.45	53	0.06	60	<0.45	103				153			
4	0.06	60	<0.45	54	0.06	60	<0.45	104				154			
5	0.06	60	<0.45	55	0.06	60	<0.45	105				155			
6	0.06	60	<0.45	56	0.06	60	<0.45	106				156			
7	0.06	60	<0.45	57	0.06	60	<0.45	107				157			
8	0.06	60	<0.45	58	0.06	60	<0.45	108				158			
9	0.06	60	<0.45	59	0.06	60	<0.45	109				159			
10	0.06	60	<0.45	60	0.06	60	<0.45	110				160			
11	0.06	60	<0.45	61				111				161			
12	0.06	60	<0.45	62				112				162			
13	0.06	60	<0.45	63				113				163			
14	0.06	60	<0.45	64				114				164			
15	0.06	60	<0.45	65				115				165			
16	0.06	60	<0.45	66				116				166			
17	0.06	60	<0.45	67				117				167			
18	0.06	60	<0.45	68				118				168			
19	0.06	60	<0.45	69				119				169			
20	0.06	60	<0.45	70				120				170			
21	0.06	60	<0.45	71				121				171			
22	0.06	60	<0.45	72				122				172			
23	0.06	60	<0.45	73				123				173			
24	0.06	60	<0.45	74				124				174			
25	0.06	60	<0.45	75				125				175			
26	0.06	60	<0.45	76				126				176			
27	0.06	60	<0.45	77				127				177			
28	0.06	60	<0.45	78				128				178			
29	0.06	60	<0.45	79				129				179			
30	0.06	60	<0.45	80				130				180			
31	0.06	60	<0.45	81				131				181			
32	0.06	60	<0.45	82				132				182			
33	0.06	60	<0.45	83				133				183			
34	0.06	60	<0.45	84				134				184			
35	0.06	60	<0.45	85				135				185			
36	0.06	60	<0.45	86				136				186			
37	0.06	60	<0.45	87				137				187			
38	0.06	60	<0.45	88				138				188			
39	0.06	60	<0.45	89				139				189			
40	0.06	60	<0.45	90				140				190			
41	0.06	60	<0.45	91				141				191			
42	0.06	60	<0.45	92				142				192			
43	0.06	60	<0.45	93				143				193			
44	0.06	60	<0.45	94				144				194			
45	0.06	60	<0.45	95				145				195			
46	0.06	60	<0.45	96				146				196			
47	0.06	60	<0.45	97				147				197			
48	0.06	60	<0.45	98				148				198			
49	0.06	60	<0.45	99				149				199			
50	0.06	60	<0.45	100				150				200			

一般廃棄物放射線測定記録簿 (3月29日(金)可燃物搬出分)

測定日時	2024年 3月26日(火) 9 : 30 ~ 10 : 30			東電担当者	
測定場所	福島第一原子力発電所 協力企業棟ゴミ集積所			作業責任者	
測定器	シンチレーション : F1-SC-092		GM計数管 : F1-GMAD-473	測定者	

バックグラウンド(BG) : 0.06 μ Sv/h
60 cpm

時定数 : BG測定時 30 sec
物品測定時 10 sec

換算定数 : 7.31×10^{-3}

表面汚染密度 : (測定cpm-BGcpm) × 換算定数
(検出限界値 : 0.45)

可燃				可燃				可燃				可燃			
No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度		No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度		No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度		No.	表面線量率 (μ Sv/h)	表面汚染密度	
		(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)			(cpm)	(Bq/cm ²)
1	0.06	60	<0.45	51				101				151			
2	0.06	60	<0.45	52				102				152			
3	0.06	60	<0.45	53				103				153			
4	0.06	60	<0.45	54				104				154			
5	0.06	60	<0.45	55				105				155			
6	0.06	60	<0.45	56				106				156			
7	0.06	60	<0.45	57				107				157			
8	0.06	60	<0.45	58				108				158			
9	0.06	60	<0.45	59				109				159			
10	0.06	60	<0.45	60				110				160			
11	0.06	60	<0.45	61				111				161			
12	0.06	60	<0.45	62				112				162			
13	0.06	60	<0.45	63				113				163			
14	0.06	60	<0.45	64				114				164			
15	0.06	60	<0.45	65				115				165			
16	0.06	60	<0.45	66				116				166			
17	0.06	60	<0.45	67				117				167			
18	0.06	60	<0.45	68				118				168			
19	0.06	60	<0.45	69				119				169			
20	0.06	60	<0.45	70				120				170			
21	0.06	60	<0.45	71				121				171			
22	0.06	60	<0.45	72				122				172			
23	0.06	60	<0.45	73				123				173			
24	0.06	60	<0.45	74				124				174			
25	0.06	60	<0.45	75				125				175			
26	0.06	60	<0.45	76				126				176			
27	0.06	60	<0.45	77				127				177			
28	0.06	60	<0.45	78				128				178			
29	0.06	60	<0.45	79				129				179			
30	0.06	60	<0.45	80				130				180			
31	0.06	60	<0.45	81				131				181			
32	0.06	60	<0.45	82				132				182			
33	0.06	60	<0.45	83				133				183			
34	0.06	60	<0.45	84				134				184			
35	0.06	60	<0.45	85				135				185			
36	0.06	60	<0.45	86				136				186			
37	0.06	60	<0.45	87				137				187			
38	0.06	60	<0.45	88				138				188			
39	0.06	60	<0.45	89				139				189			
40	0.06	60	<0.45	90				140				190			
41	0.06	60	<0.45	91				141				191			
42	0.06	60	<0.45	92				142				192			
43	0.06	60	<0.45	93				143				193			
44	0.06	60	<0.45	94				144				194			
45	0.06	60	<0.45	95				145				195			
46	0.06	60	<0.45	96				146				196			
47	0.06	60	<0.45	97				147				197			
48	0.06	60	<0.45	98				148				198			
49	0.06	60	<0.45	99				149				199			
50	0.06	60	<0.45	100				150				200			